



DN	D	ID	Wall thickness (s)			H	Aprox. STD weight(kg)
			SCH 10S	SCH 40S STD	SCH 80S		
1/2"	21,3	15,8	2,11	2,77	3,73	25,4	0,032
3/4"	26,7	20,9	2,11	2,87	3,91	25,4	0,059
1"	33,4	26,6	2,77	3,38	4,55	38,1	0,1
1 1/4"	42,2	35,1	2,77	3,56	4,85	38,1	0,14
1 1/2"	48,3	40,9	2,77	3,68	5,08	38,1	0,17
2"	60,3	52,5	2,77	3,91	5,54	38,1	0,23
2 1/2"	73,0	62,7	3,05	5,16	7,01	38,1	0,37
3"	88,9	77,9	3,05	5,49	7,62	50,8	0,67
3 1/2"	101,6	90,1	3,05	5,74	8,08	63,5	0,96
4"	114,3	102,3	3,05	6,02	8,56	63,5	1,16
5"	141,3	128,2	3,40	6,55	9,52	76,2	1,91
6"	168,3	154,1	3,40	7,11	10,97	88,9	2,91
8"	219,1	202,7	3,76	8,18	12,70	101,6	5,13
10"	273,0	254,5	4,19	9,27	12,70	127	9,08
12"	323,9	304,8	4,57	9,52	12,70	152,4	13,4
14"	355,6	336,6	4,77	9,52	12,70	165,1	16,0
16"	406,4	387,4	4,77	9,52	12,70	177,8	20,1
18"	457,2	438,2	4,77	9,52	12,70	203,2	25,9
20"	508,0	489	5,54	9,52	12,70	228,6	32,5
24"	609,6	590,6	6,35	9,52	12,70	266,7	46,3